



SALDARCO
PROFESSIONAL ARC WELDING

ACCESSORI E FORNITURE PER SALDATURA

PINZE PORTAELETTRODO

Serie PT



CODICE PRODOTTO
EH200PT

DESCRIZIONE
Pinza portaelettrodo serie PT da 200 Amps

A	A	Ø	mm
60%	35%	mm	mm ²
150 A	200 A	3,2	25

Serie LT



CODICE PRODOTTO
EH200LT

DESCRIZIONE
Pinza portaelettrodo serie LT da 200 Amps

A	A	Ø	mm
60%	35%	mm	mm ²
150 A	200 A	3,2	25

Serie FCL



CODICE PRODOTTO
EH200FCL

DESCRIZIONE
Pinza portaelettrodo serie FCL da 200 Amps

A	A	Ø	mm
60%	35%	mm	mm ²
150 A	200 A	3,2	25



CODICE PRODOTTO
EH300FCL

DESCRIZIONE
Pinza portaelettrodo serie FCL da 300 Amps

A	A	Ø	mm
60%	35%	mm	mm ²
250 A	300 A	4,0	35



CODICE PRODOTTO
EH400FCL

DESCRIZIONE
Pinza portaelettrodo serie FCL da 400 Amps

A	A	Ø	mm
60%	35%	mm	mm ²
300 A	400 A	5,0	50



CODICE PRODOTTO
EH600FCL

DESCRIZIONE
Pinza portaelettrodo serie FCL da 600 Amps

A	A	Ø	mm
60%	35%	mm	mm ²
400 A	600 A	6,3	70



CODICE PRODOTTO
EH700FCL

DESCRIZIONE
Pinza portaelettrodo serie FCL da 700 Amps

A	A	Ø	mm
60%	35%	mm	mm ²
500 A	700 A	7,0	95

MORSETTI DI MESSA A TERRA CON CHIUSURA ROTANTE

Serie CMP




CODICE PRODOTTO
GC300CMP

DESCRIZIONE

Morsetto di massa serie CMP da 300 Amps

A	A	
60%	35%	mm ²
250 A	300 A	50



CODICE PRODOTTO
GC500CMP

DESCRIZIONE

Morsetto di massa serie CMP da 500 Amps

A	A	
60%	35%	mm ²
400 A	500 A	95



CODICE PRODOTTO
GC800CMP

DESCRIZIONE

Morsetto di massa serie CMP da 800 Amps

A	A	
60%	35%	mm ²
600 A	800 A	120

Serie MY



CODICE PRODOTTO
GC600MY

DESCRIZIONE

Morsetto di massa serie MY da 600 Amps

A	A	
60%	35%	mm ²
500 A	600 A	95

Serie ST



CODICE PRODOTTO
GC600ST-BS

DESCRIZIONE

Morsetto di massa ottone acciaio serie ST da 600 Amps

A	A	
60%	35%	mm ²
500 A	600 A	95

Serie FT



CODICE PRODOTTO
GC750FT

DESCRIZIONE

Morsetto di massa serie FT da 750 Amps

A	A	
60%	35%	mm ²
650 A	750 A	120

MORSETTI DI MESSA A TERRA A PINZA


Serie SC



CODICE PRODOTTO
GC200SC

DESCRIZIONE
Pinza di massa in ottone serie SC da 200 Amps

A **A** 
60% 35% mm²
150 A 200 A 25



CODICE PRODOTTO
GC300SC

DESCRIZIONE
Pinza di massa in ottone serie SC da 300 Amps

A **A** 
60% 35% mm²
300 A 400 A 35-50



CODICE PRODOTTO
GC500SC

DESCRIZIONE
Pinza di massa in ottone serie SC da 500 Amps

A **A** 
60% 35% mm²
500 A 600 A 50-70

Serie CC



CODICE PRODOTTO
EC200CC

DESCRIZIONE
Pinza di massa in lamiera serie CC da 200 Amps

A **A** 
60% 35% mm²
150 A 200 A 25



CODICE PRODOTTO
EC400CC

DESCRIZIONE
Pinza di massa in lamiera serie CC da 400 Amps

A **A** 
60% 35% mm²
300 A 400 A 35-50



CODICE PRODOTTO
EC600CC

DESCRIZIONE
Pinza di massa in lamiera serie CC da 600 Amps

A **A** 
60% 35% mm²
500 A 600 A 50-70

Serie NT



CODICE PRODOTTO
EC200NT

DESCRIZIONE
Pinza di massa in lamiera serie NT da 200 Amps con maglia di rame

A **A** 
60% 35% mm²
200 A 250 A 25



CODICE PRODOTTO
EC350NT

DESCRIZIONE
Pinza di massa in lamiera serie NT da 250 Amps con maglia di rame

A **A** 
60% 35% mm²
300 A 400 A 35



CODICE PRODOTTO
EC500NT

DESCRIZIONE
Pinza di massa in lamiera serie NT da 500 Amps con maglia di rame

A **A** 
60% 35% mm²
400 A 500 A 50-70



CODICE PRODOTTO
EC650NT

DESCRIZIONE
Pinza di massa in lamiera serie NT da 650 Amps con maglia di rame

A **A** 
60% 35% mm²
500 A 600 A 70-95

KIT SALDATURA ELETTRODO

I kit riportati sono i più richiesti dal mercato ma è possibile soddisfare ogni esigenza di combinazione e lunghezza richieste.



CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
KP254A200FCL	Kit saldatura elettrodo Cavo 25mm da 4m con pinza 200 FCL, Connettore D. 25
CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
KP354B300FCL	Kit saldatura elettrodo Cavo 35mm da 4m con pinza 300 FCL, Connettore D. 50
CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
KP504B400FCL	Kit saldatura elettrodo Cavo 50mm da 4m con pinza 400 FCL, Connettore D. 50
CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
KP704C600FCL	Kit saldatura elettrodo Cavo 70mm da 4m con pinza 600 FCL, Connettore D. 70

KIT MESSA A TERRA

I kit riportati sono i più richiesti dal mercato ma è possibile soddisfare ogni esigenza di combinazione e lunghezza richieste.



Kit cavo 25

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
KM254A200SC	Kit di messa a terra Cavo 25 mm da 4m con pinza 200SC, Connettore D. 25
CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
KM254A200NT	Kit di messa a terra Cavo 25 mm da 4m con pinza 200NT, Connettore D. 25

Kit cavo 35

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
KM354B300SC	Kit di messa a terra Cavo 35 mm da 4m con pinza 300SC, Connettore D. 50
CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
KM354B350NT	Kit di messa a terra Cavo 35 mm da 4m con pinza 350NT, Connettore D. 50
CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
KM354B300CMP	Kit di messa a terra Cavo 35 mm da 4m con pinza 300CMP, Connettore D. 50

Kit cavo 50

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
KM504B500SC	Kit di messa a terra Cavo 50 mm da 4m con pinza 500SC, Connettore D. 50
KM504B500NT	Kit di messa a terra Cavo 50 mm da 4m con pinza 500NT, Connettore D. 50
KM504B500CMP	Kit di messa a terra Cavo 50 mm da 4m con pinza 500CMP, Connettore D. 50

Kit cavo 75

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
KM704C650NT	Kit di messa a terra Cavo 70 mm da 4m con pinza 650NT, Connettore D. 70
KM704C800CMP	Kit di messa a terra Cavo 70 mm da 4m con pinza 800CMP, Connettore D. 70

PROLUNGHE

Diponibilità per produzione su richiesta di prolunghe di varie misure (da concordare).

DESCRIZIONE
PACCO CAVI COASSIALE ARIA,ACQUA, PER PROLUNGHE DA GENERATORE A CARRELLO
DESCRIZIONE
PROLUNGHE CON RAFFREDDAMENTO AD ACQUA
DESCRIZIONE
PROLUNGHE CON RAFFREDDAMENTO AD ARIA

CONNETTORI CAVI



CODICE PRODOTTO

TXSVM25

DESCRIZIONE

Connettore cavi SS 10-25 maschio (plug)

A

60%

200

A

35%

250



mm²

25

CODICE PRODOTTO

TXPVF25

DESCRIZIONE

Connettore cavi SS 10-25 femmina (socket)

A

60%

200

A

35%

250



mm²

25

CODICE PRODOTTO

TXPPF25

DESCRIZIONE

Presa da pannello 10-25

A

60%

200

A

35%

250



mm²

25

CODICE PRODOTTO

TXSVM50

DESCRIZIONE

Connettore cavi SS 35-50 maschio (plug)

A

60%

300

A

35%

400



mm²

50

CODICE PRODOTTO

TXPVF50

DESCRIZIONE

Connettore cavi SS 35-50 femmina (socket)

A

60%

300

A

35%

400



mm²

50

CODICE PRODOTTO

TXPPF50

DESCRIZIONE

Presa da pannello 35-50

A

60%

300

A

35%

400



mm²

50



CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TXSVM70	Connettore cavi SS 50-70 maschio (plug)

A	A	
60%	35%	mm ²
400	500	70



CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TXPVF70	Connettore cavi SS 50-70 femmina (socket)

A	A	
60%	35%	mm ²
400	500	70



CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TXPPF70	Presa da pannello 50-70 TXPPF70

A	A	
60%	35%	mm ²
400	500	70



CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TXSVM95	Connettore cavi SS 70-95 maschio (plug)

A	A	
60%	35%	mm ²
500	600	95



CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TXPVF95	Connettore cavi SS 70-95 femmina (socket)

A	A	
60%	35%	mm ²
500	600	95



CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TXPPF95	Presa da pannello 70-95

A	A	
60%	35%	mm ²
500	600	95

CAPICORDA



CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
CL16	Capocorda 16
CL25	Capocorda 25
CL35	Capocorda 35
CL50	Capocorda 50
CL70	Capocorda 70
CL95	Capocorda 95
CL120	Capocorda 120

MODULO DI COLLAUDO TORCE MIG TIG PLASMA

PARAMETRI ESAMINATI:

Funzionamento pulsante/i e connessioni elettriche
Continuità e portata del cavo di potenza
Diagnosi circuito gas / acqua



CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
XxEC	Macchina per test e diagnosi di torce MIG TIG plasma compatibile con tutti i connettori più diffusi sul mercato

TORCA PER SCRICCATURA K4000



DESCRIZIONE:

Portata massima 1000A.
Cavo Portacorrente da 2,1 m.
Elettrodi utilizzabili: da 4 a 12,7 mm
Impugnatura ergonomica.

LIQUIDO REFRIGERANE PER CIRCUITI SALDATRICI



PARAMETRI ESAMINATI:

Ha bassa conducibilità.
Assicura un raffreddamento ottimale.
Protegge le attrezzature e gli allunga la vita.
Favorisce la lubrificazione.
Privo di sostanze nocive.

CARATTERISTICHE, DESTINAZIONE D'USO E DOSI CONSIGLATE:

Liquido protettivo per circuiti di raffreddamento, grazie alla sua formula speciale garantisce un'azione anticongelante, refrigerante, anticorrosiva e anticalcare.

Resistente a temperature da -20C a + 120 °C.
Garantisce un punto di congelamento -20° e di ebollizione in condizioni di esercizio di +120°
Non intacca gomma e plastica.
Inibitore di corrosione.
Ha una bassa conducibilità.
Non crea calcare.
Facilmente identificabile dal colore rosa.
Non infiammabile.
Pronto all'uso.

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
XXLR5	Liquido refrigerante - TANICA Lt. 5

DATI TECNICI	
Aspetto	Liquido limpido
Colore	Leggermente rosso
pH	7sol.100%
Densità e/o dens. relativa	1.00g/ml (20°)

AVVERTENZE:

Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non ingerire. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico mostrandogli il contenitore e l'etichetta.
Il preparato non è considerato pericoloso per la salute durante il normale utilizzo. Le consuete norme di buona pratica industriale sono sufficienti per un uso sicuro del prodotto.

NOTE: PRODOTTO DESTINATO AD USO PROFESSIONALE.
Ad uso esclusivo di personale qualificato. Scheda di sicurezza a disposizione degli utilizzatori professionali.

Prodotto compatibile con le procedure HACCP Decreto Legislativo 193/07.

LIQUIDO REFRIGERANE PER IMPIANTI TAGLIO PLASMA E LASER



PARAMETRI ESAMINATI:

Ha bassa conducibilità.
Assicura un raffreddamento ottimale.
Protegge le attrezzature e gli allunga la vita.
Favorisce la lubrificazione.
Privo di sostanze nocive

CARATTERISTICHE, DESTINAZIONE D'USO E DOSI CONSIGLATE:

Liquido protettivo per circuiti di raffreddamento, grazie alla sua formula speciale garantisce un'azione anticongelante, refrigerante, anticorrosiva e anticalcare.

Resistente a temperature da -20C a + 120 °C.

Garantisce un punto di congelamento -20° e di ebollizione in condizioni di esercizio di +120°.

Non intacca gomma e plastica.

Inibitore di corrosione.

Ha una bassa conducibilità.

Non crea calcare.

Facilmente identificabile dal colore rosa.

Non infiammabile.

Pronto all'uso.

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
XXLP5	Liquido refrigerante PLASMA - TANICA Lt. 5

DATI TECNICI

Aspetto	Liquido limpido
Colore	Leggermente rosso
pH	7sol.100%
Densità e/o dens. relativa	1.00g/ml (20°)

AVVERTENZE:

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Non ingerire. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico mostrandogli il contenitore e l'etichetta.

Il preparato non è considerato pericoloso per la salute durante il normale utilizzo. Le consue te norme di buona pratica industriale sono sufficienti per un uso sicuro del prodotto.

NOTE: PRODOTTO DESTINATO AD USO PROFESSIONALE.

Ad uso esclusivo di personale qualificato. Scheda di sicurezza a disposizione degli utilizzatori professionali.

Prodotto compatibile con le procedure HACCP Decreto Legislativo 193/07.

LIQUIDO ANTIADESIVO PER SALDATURA



PARAMETRI ESAMINATI:

Evita l'adesione degli spruzzi di saldatura.
Non contiene silicone.
Non infiammabile.
Privo di sostanze nocive.

CARATTERISTICHE, DESTINAZIONE D'USO E DOSI CONSIGLATE:

Liquido formulato per evitare l'adesione degli spruzzi di saldatura sulle superfici e sulla torcia.
Indicato nella saldatura a filo continuo e per gli impianti automatici.

Permette le successive operazioni di cromatura, verniciatura, zincatura, ecc.

Non è infiammabile quindi può essere utilizzato in luoghi chiusi.

Diluibile in acqua

Diluibile con acqua al 50% (50% prodotto, 50% acqua).Spruzzare sul materiale da saldare senza eccedere.

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
XXAS5	Liquido antiadesivo (da diluire) - TANICA Lt. 5

DATI TECNICI

Aspetto	Liquido limpido
Colore	Giallo chiaro
pH	7sol.100%
Densità e/o dens. relativa	1.00g/ml ³

AVVERTENZE:

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Non avvicinare agli occhi o alla bocca, in caso di contatto sciacquare abbondantemente con acqua corrente.

Non ingerire. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico mostrandogli il contenitore e l'etichetta

NOTE: PRODOTTO DESTINATO AD USO PROFESSIONALE.

Ad uso esclusivo di personale qualificato. Scheda di sicurezza a disposizione degli utilizzatori professionali.

Prodotto compatibile con le procedure HACCP Decreto Legislativo 193/07.

LIQUIDO ANTIADESIVO PER SALDATURA



PARAMETRI ESAMINATI:

- Evita l’adesione degli spruzzi di saldatura.
- Non contiene silicone.
- Non infiammabile.
- Privo di sostanze nocive.

CARATTERISTICHE, DESTINAZIONE D'USO E DOSI CONSIGLIATE:

Liquido formulato per evitare l’adesione degli spruzzi di saldatura sulle superfici e sulla torcia.
Indicato nella saldatura a filo continuo e per gli impianti automatici.

Permette le successive operazioni di cromatura, verniciatura, zincatura, ecc.
Non è infiammabile quindi può essere utilizzato in luoghi chiusi.
Diluibile in acqua.
Pronto all’uso.

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
XXAS1	Liquido antiadesivo (pronto all'uso) EROGATORE Lt. 1CONFEZIONE: 6 FLACONI + 2 SPRAY TRIGGER

DATI TECNICI

Aspetto	Liquido limpido
Colore	Giallo chiaro
pH	7sol.100%
Densità e/o dens. relativa	1.00g/ml (20°)

AVVERTENZE:

Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non ingerire. In caso d’ingestione consultare immediatamente il medico mostrandogli il contenitore e l’etichetta.
Il preparato non è considerato pericoloso per la salute durante il normale utilizzo. Le consue te norme di buona pratica industriale sono sufficienti per un uso sicuro del prodotto.

NOTE: PRODOTTO DESTINATO AD USO PROFESSIONALE.

Ad uso esclusivo di personale qualificato. Scheda di sicurezza a disposizione degli utilizzatori professionali.

Prodotto compatibile con le procedure HACCP Decreto Legislativo 193/07.

LIQUIDO ANTIALGHE PER IMPIANTI AUTOMATICI PLASMA E OSSITAGLIO



PARAMETRI ESAMINATI:

- Previene hot spot, corrosione, batteri e formazione di schiuma.
- Elimina gli odori in modo permanente: biodegrada immediatamente gli oli estranei.
- Aumenta la velocità di produzione.
- Non sviluppa vapori nocivi.

CARATTERISTICHE, DESTINAZIONE D'USO E DOSI CONSIGLIATE:

Liquido formulato per evitare la corrosione proteggendo le attrezzature e per prevenire la formazione di batteri e alghe nelle vasche acquifere del plasma CNC.

Da diluire: Miscelare 1 Lt. di fluido in 20 Lt. di acqua.

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
XXLB5	Liquido antialghe da diluire 1/20 - TANICA Lt. 5

DATI TECNICI

Aspetto	Liquido limpido
Colore	Blu
pH	7sol.100%

AVVERTENZE:

Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non avvicinare agli occhi o alla bocca, in caso di contatto sciacquare abbondantemente con acqua corrente.
Non ingerire. In caso d’ingestione consultare immediatamente il medico mostrandogli il contenitore e l’etichetta

NOTE: PRODOTTO DESTINATO AD USO PROFESSIONALE.

Ad uso esclusivo di personale qualificato. Scheda di sicurezza a disposizione degli utilizzatori professionali.

Prodotto compatibile con le procedure HACCP Decreto Legislativo 193/07.

PROT MIG PASTA ANTIADESIVO PER SALDATURA



PARAMETRI ESAMINATI:

- Protegge le torce dalle scorie che si formano durante la saldatura.
- Non contiene silicone.
- Non infiammabile.
- Privo di sostanze nocive.

CARATTERISTICHE, DESTINAZIONE D'USO E DOSI CONSIGLIATE:

Il PROT MIG PASTA è stato studiato per dare protezione alla torcia dagli spruzzi di saldatura.

- Indicato per proteggere i consumabili delle torce di saldatura MIG/MAG.
- Immergere, prima di iniziare la saldatura, la parte terminale della torcia calda e pulita in 2 cm. di PROT MIG PASTA.
- Lasciando colare nel barattolo l'eccesso di prodotto, si otterrà il massimo della protezione.
- Le proiezioni accumulate sulla superficie dell'ugello risulteranno facilmente rimovibili
- Pronto all'uso.

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
CB955	Anti adesivo in pasta – barattolo 180 gr Il prodotto viene venduto in confezioni da 10 barattoli.

DATI TECNICI	
Aspetto	Miscela pastosa
Colore	Semi trasparente

AVVERTENZE:

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non ingerire. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico mostrandogli il contenitore e l'etichetta.
- Il preparato non è considerato pericoloso per la salute durante il normale utilizzo. Le consue te norme di buona pratica industriale sono sufficienti per un uso sicuro del prodotto.

NOTE: PRODOTTO DESTINATO AD USO PROFESSIONALE.

Ad uso esclusivo di personale qualificato. Scheda di sicurezza a disposizione degli utilizzatori professionali.

Prodotto compatibile con le procedure HACCP Decreto Legislativo 193/07.

AS-5000F WELDING HELMET COD. AS-5011ES



PARAMETRI ESAMINATI:

- Leggero, e con un design moderno con un alto impatto e resistenza
- Struttura ergonomica con una forte stabilità e confort.
- Protezione interna *PL-5004 118x97x1mm*
- Adatto agli standard ADF per le dimensioni 100x60mm (3.94"x2.36"):
XA-1121, XA-1131I, XA-1021D, XA-1122E, XA-1006, XA-1001FG, ect

XA-1011 FILTER



MODELLO	XA-1011
Dimensioni del filtro:	114 × 133 × 9,5 mm (4,5" × 5,25")
Dimensioni dell'area di visualizzazione:	100 × 60 mm (3,94" × 2,36")
Classificazione CE	1/1/1/1
Sensori	4
Stato chiaro	4 Tonalità (disponibile anche in 3 tonalità)
Stato scuro	Tonalità variabile da 9–13
Controllo della tonalità	Controllo digitale
Tempo di commutazione	0.04ms (ANSI)
Controllo della sensibilità	Regolabile (livelli da 1 a 5, da bassa ad alta)
Passaggio da chiaro/ scuro	Regolabile (livelli da 1 a 5 da 0.1-0.9s)
Funzione di molatura	si
Indicatore di batteria scarica	si
Temperatura di esercizio	15°C- 65°C (-59°F-149°F)
Temperatura di stoccaggio	25°C- 85°C (-77°F-185°F)
Alimentazione	Cella solare, batterie sostituibili (CR2450*2PCS)
Lente interna di protezione	PL-5001
Corrente minima di saldatura TIG	3A

AS-8000F WELDING HELMET

COD. AS-5022FD



PARAMETRI ESAMINATI:
Leggero, e con un design moderno con un alto impatto e resistenza
Struttura ergonomica con una forte stabilità e confort.
Protezione interna *PL-5002 114x133x1mm*
Adatto agli standard ADF per le dimensioni 114x133mm (4.5"x5.25"):
XA-5122D, XA-5122, XA-5022D, XA-5022, XA-5001D, XA-5000, ect.

XA-1011 FILTER



MODELLO	XA-1011
Dimensioni del filtro:	110x90x8.5mm (4.33"x3.54")
Dimensioni dell'area di visualizzazione:	97x47mm (3.82"x1.85")
Classificazione CE	1/1/1/2
Sensori	4
Stato chiaro	3 Tonalità
Stato scuro	Tonalità variabile da 9-13
Controllo della tonalità	Controllo esterno
Tempo di commutazione	0.04ms (ANSI)
Controllo della sensibilità	Regolabile (interno)
Passaggio da chiaro/ scuro	Regolabile (0.1-0.9s)
Funzione di molatura	si, regolazione esterna
Indicatore di batteria scarica	si
Temperatura di esercizio	15°C- 65°C (-59°F-149°F)
Temperatura di stoccaggio	25°C- 85°C (-77°F-185°F)
Alimentazione	Cella solare, batterie sostituibili (CR2450*1PC)
Lente interna di protezione	PL-2001
Corrente minima di saldatura TIG	5A

AFFILATORE TUNGSTENI

COD. XXTNGMINI



SPECIFICHE TECNICHE	
Batteria ricaricabile	8VMax Li-ion 2000Ah
Entrata del caricatore	100-240V-50/60Hz 0.2A
Uscita del caricatore	5.0V DC 1.5A
Tempo di carica della batteria	2-3 ore
Diametro massimo del disco	Ø 35mm 5.000-
Velocità	30.000/min
Capacità del mandrino a molla	3.2mm Max.

AFFILATORE TUNGSTENI

MODELLO TC MAXI COD. XXTNGMAXI



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione	220V~230V 50/60Hz
Potenza del motore	750W
Velocità angolare	11.000 giri/min
Angoli di rettifica/affilatura	15° / 18° / 22,5° / 30°
Cappuccio antipolvere che impedisce la fuoriuscita della polvere di tungsteno	
Diametri degli elettrodi in tungsteno	040" (1,0 mm), 1/16" (1,6 mm), 5/64" (2,0 mm), 3/32" (2,4 mm), 1/8" (3,2 mm), 5/32" (4,0 mm)